

# SABA Activator 9400

renforceur d'adhésion

## Description

SABA Activator 9400 est un renforceur d'adhésion à 1 composant utilisé pour le prétraitement et le nettoyage de diverses surfaces.

## Domaines d'application

Marine, transport, construction et industrie. SABA Activator 9400 est adapté comme renforceur d'adhésion dans le prétraitement de divers matériaux poreux et non poreux, de métaux et de plastiques.

## Avantages

- temps d'évaporation court
- ne contient pas d'isocyanates
- ne laisse aucun résidu
- nettoyage et activation en un seul traitement (en présence d'une salissure légère)

## Utilisation

En cas de salissure importante, il est recommandé de nettoyer au préalable le support à l'aide de SABA Cleaner 48. Pour le traitement ultérieur, consultez les fiches d'informations et d'application correspondantes sur [www.saba.nl](http://www.saba.nl). Le fait de fermer le plus rapidement possible l'emballage après utilisation a une influence positive sur les propriétés de traitement et la conservation du produit.

## Informations techniques

Base	silanes
Viscosité à 23 °C (12092)	environ 10 mPa.s
Densité (EN ISO 2811-2)	environ 820 kg/m <sup>3</sup>
Teneur en matière sèche	environ 1 %
Point d'inflammation	environ + 12 °C
Solvants	alcool
Temps de séchage (minimum)	10 minutes
Temps ouvert (maximum)	24 heures
Consommation	environ 100 g/m <sup>2</sup>
Température de prise	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Température de stockage	minimum + 5 °C et maximum + 35 °C
Résistance à la température	minimum -40 °C et maximum +120 °C

## Informations de commande

Conditionnement	bidon avec bouchon à vis refermable
Contenu	1 litre (conditionnement de 12 pièces)
Couleur	transparent
Réf. article	100326 DIW
Conservation	12 mois (dans l'emballage fermé)

*D'autres conditionnements sont disponibles sur demande. La durée de conservation peut changer pour les gros conditionnements.*

## Recommandation de sécurité

Pour plus d'informations sur la sécurité, consultez la fiche d'informations de sécurité SABA correspondante.



SABA Dinxperlo BV

Industriestraat 3 NL-7091 DC Dinxperlo Postbus 3 NL-7090 AA Dinxperlo T +31 (0)315 65 89 99 F +31 (0)315 65 39 89 E [info@saba.nl](mailto:info@saba.nl) [www.saba.nl](http://www.saba.nl)



Nos conseils et instructions d'utilisation se basent sur l'état actuel de nos connaissances et de la technique. Il incombe aux clients et utilisateurs de juger par eux-mêmes nos produits en fonction de l'application souhaitée et des exigences imposées. Nous déclinons toute responsabilité si nos produits sont utilisés sans tenir compte de nos conseils et/ou instructions d'utilisation. En outre, les Conditions générales de SABA Dinxperlo BV s'appliquent à nos conseils et instructions d'utilisation, ainsi qu'à la livraison de nos produits.